

## PERSLUCHT CONDENSAAT REINIGER

# Avilo OWS-2

De Avilo OWS-2 olie/waterscheider scheidt olie van condensaat, gegenereerd door persluchtsystemen. Door het condensaat langs verschillende elementen te leiden wordt op efficiënte wijze de olie van het condensaat gescheiden.



Terwijl het onbehandelde condensaat door de olie/waterscheider stroomt, wordt de olie van het condensaat gescheiden en geadsorbeerd door de speciaal daarvoor ontwikkelde elementen.

De elementen zijn ontwikkeld met behulp van verschillende adsorptie technologieën, waardoor na het scheidingsproces een restwaarde van minder dan 10 PPM olie resteert.

De OWS-2 kan eenvoudig in de bevestigingsbeugel (standaard meegeleverd) geplaatst worden. Bij vervanging dient u alleen de inlaat en uitlaat los te koppelen en een nieuwe OWS-2 unit in de bevestigingsbeugel te plaatsen.

Er zijn geen (interne) elementen te vervangen dus het onderhoud is een snelle en bovenal schone taak.

### Specificaties

<b>Max. compressor capaciteit</b>	2 m <sup>3</sup> /min. (70 Cfm)
<b>Max. olie adsorptie</b>	2 liter
<b>Inlaataansluiting</b>	1/2"
<b>Uitlaataansluiting</b>	1/2"
<b>Restgehalte olie</b>	<10 ppm
<b>Behuizingmateriaal</b>	ABS

**Promise a lot. Deliver more.**

Bel ons op 0187 - 481366 of ga naar [avilo.nl](http://avilo.nl)